

| primjena | profil | opis   | temperatura  | Vmax | materijal   |
|----------|--------|--|--|------|---|
|          |        | <b>Potporni prsten</b><br>Neaktivni potporni prsten; za izbjegavanje ekstenzije primjenjuje se sa O-prstenom; rasječena i nerasječena izvedba.   | -50 °C ...<br>+100 °C ...<br>-40 °C ...<br>+100 °C ...<br>-200 °C ...<br>+260 °C ...<br>-200 °C ...<br>+260 °C ...<br>-30 °C ...<br>+110 °C ...<br>-20 °C ...<br>+110 °C ...<br>-50 °C ...<br>+110 °C ...<br>-30 °C ...<br>+110 °C ... | -    | ECOTAL<br>ECOMID*<br>ECOFLON 1<br>ECOFLON 2<br>ECOPUR<br>H-ECOPUR<br>T-ECOPUR<br>G-ECOPUR |
|          |        | <b>Potporni prsten</b><br>Neaktivni potporni prsten; za izbjegavanje ekstenzije primjenjuje se sa O-prstenom; rasječena i nerasječena izvedba.   | -200 °C ...<br>+260 °C ...<br>-30 °C ...<br>+110 °C ...<br>-20 °C ...<br>+110 °C ...<br>-50 °C ...<br>+110 °C ...<br>-30 °C ...<br>+110 °C ...   | -    | ECOFLON 1<br>ECOPUR<br>H-ECOPUR<br>T-ECOPUR<br>G-ECOPUR                                   |
|          |        | <b>Potporni prsten</b><br>Aktivni potporni prsten za klipna brtvila tipa PD; za automatsko aktiviranje tlaka; rasječena i nerasječena izvedba.   | -50 °C ...<br>+100 °C ...<br>-40 °C ...<br>+100 °C ...<br>-200 °C ...<br>+260 °C ...   | -    | ECOTAL<br>ECOMID*<br>ECOFLON 2  |
|          |        | <b>Potporni prsten</b><br>Aktivni potporni prsten za osovinska brtvila tipa PD; za automatsko aktiviranje tlaka; rasječena i nerasječena izvedba.  | -50 °C ...<br>+100 °C ...<br>-40 °C ...<br>+100 °C ...<br>-200 °C ...<br>+260 °C ...   | -    | ECOTAL<br>ECOMID*<br>ECOFLON 2  |
|          |        | <b>Potporni prsten</b><br>Trokutasti potporni prsten za osovinske primjene, za specijalno oblikovane ugradbene prostore; upotrebljava se još i kao integrirani potporni prsten uz brtvila za podnošenje visokog tlaka i velikog trenja; rasječena i nerasječena izvedba. | -50 °C ...<br>+100 °C ...<br>-40 °C ...<br>+100 °C ...<br>-200 °C ...<br>+260 °C ...   | -    | ECOTAL<br>ECOMID*<br>ECOFLON 2  |
|          |        | <b>Potporni prsten</b><br>Trokutasti potporni prsten za klipne primjene, za specijalno oblikovane ugradbene prostore; upotrebljava se još i kao integrirani potporni prsten uz brtvila za podnošenje visokog tlaka i velikog trenja; rasječena i nerasječena izvedba.    | -50 °C ...<br>+100 °C ...<br>-40 °C ...<br>+100 °C ...<br>-200 °C ...<br>+260 °C ...   | -    | ECOTAL<br>ECOMID*<br>ECOFLON 2  |